



Authentieke JBL Power en Prestaties.

Nieuwe high-performance JBL Club versterkers leveren wereldklasse JBL geluid met een compact chassis. Ontwikkeld om in de meeste type voertuigen te passen, ook wanneer de ruimte beperkt is. Club versterkers, verkrijgbaar in 4-kanaals, 5-kanaals en mono modellen, zijn voorzien van variabele crossovers en bass boost voor een nauwkeurige controle en tuning, plus hoog en laag niveau ingangen die integratie mogelijk maken met de meeste autoradio's. Ook compatibel met diverse voertuigtechnologieën, waaronder geavanceerde bestuurder-hulpsystemen en de Harman HALOsonic, een suite van akoestische oplossingen die motorgeluiden kan simuleren voor een betere rijervaring in hybrides en elektrische auto's, weglawaai kan onderdrukken voor beter klinkende muziek, en meer.

Functies

- ▶ Compact formaat
- ▶ Hoog en laag niveau ingangen
- ▶ Variabele crossovers en bass boost
- ▶ ADAS ingang
- ▶ HALOsonic mixing input



Compact formaat

JBL Club versterkers hebben een compact chassis en kleine footprint en zijn geschikt voor de meeste voertuigen, zelfs als de beschikbare ruimte beperkt is.

Hoog en laag niveau ingangen

Luidspreker niveau en laag niveau ingangen maken het mogelijk Club versterkers met vrijwel elke autoradio, aftermarket of fabriek-geïnstalleerd apparatuur te combineren.

Variabele crossovers en bass boost

In tegenstelling tot de meeste versterkers in vergelijkbare prijsklasse zijn de JBL Club versterkers voorzien van variabele elektronische crossovers en bass boost circuit om fine-tuning mogelijk te maken.

ADAS ingang

De full range CLUB versterkers zijn voorzien van een ADAS ingang die het audiosignaal overschrijft wanneer aangesloten op ADAS accessoires. Daarnaast kan tijdens het afstellen van de versterker een ADAS een alert routing-locatie worden toegewezen met behulp van de paneel-gemonteerd regelaar.

HALOsonic mixing input

CLUB versterkers werken ook met de HALOsonic systemen van bepaalde voertuigen om extern ruis te verminderen en een betere geluidservaring te bieden.

Verpakkingsinhoud:

Club-5501

- 1 Club-5501 versterker
- 2 High-level ingang kabelbomen
- 2 extra zekeringen
- 2 2-kleurmerk stickers
- 1 snelstartgids

Club-704

- 1 Club-704 versterker
- 4 High-level ingang kabelbomen
- 2 extra zekeringen
- 2 2-kleurmerk stickers
- 1 snelstartgids

Club-4505

- 1 Club-4505 versterkers
- 4 High-level ingang kabelbomen
- 2 extra zekeringen
- 2 2-kleurmerk stickers
- 1 snelstartgids

Technische specificaties:

Club-5501

- ▶ High-performance mono autoversterker
- ▶ Maximale vermogen: 1300W piek
- ▶ Weerstand, 2Ω: 550W RMS x 1, <1,0% THD+N
- ▶ Weerstand, 4Ω: 370W RMS x 1, <1,0% THD+N
- ▶ Signaal-ruisverhouding: ≥80dB (ref 1W output @ 2Ω)

Club-704

- ▶ High-performance 4-kanaals autoversterker
- ▶ Maximale vermogen: 1000W piek
- ▶ Weerstand, 2Ω: 100W RMS x 4, <1,0% THD+N
- ▶ Weerstand, 4Ω: 70W RMS x 4, <1,0% THD+N
- ▶ Weerstand, 4Ω Bridged: 200W RMS x 2, <1,0% THD+N
- ▶ Signaal-ruisverhouding: ≥85dB (ref 1W output @ 4Ω)

Club-4505

- ▶ High-performance 5-kanaals autoversterker
- ▶ Maximale vermogen: 1800W piek

Full Range kanalen:

- ▶ Weerstand, 2Ω: 65W RMS x 4, <1,0% THD+N
- ▶ Weerstand, 4Ω: 45W RMS x 4, <1,0% THD+N
- ▶ Weerstand, 4Ω Bridged: 130W RMS x 2, <1,0% THD+N
- ▶ Signaal-ruisverhouding: ≥85dB (ref 1W output @ 4Ω)

Subwooferkanaal:

- ▶ Weerstand, 2Ω: 500W RMS x 1, <1,0% THD+N
- ▶ Weerstand, 4Ω: 320W RMS x 1, <1,0% THD+N
- ▶ Signaal-ruisverhouding: ≥80dB (ref 1W output @ 2Ω)